

Endeavor MR8200 アウトレットモデル 仕様一覧		
	スタンダードモデル	HDDフロントアクセス対応モデル
OS	Windows 10 Pro 64bit、Windows 10 Home 64bitから選択 (エブソンはビジネスにWindows 10 Pro をお勧めします)	
CPU	インテル(R) Core(TM) i5-9400 プロセッサー 2.9GHz/最大4.1GHz、6コア/6スレッド、インテル(R) スマート・キャッシュ9MB インテル(R) Core(TM) i3-9100 プロセッサー 3.6GHz、4コア/4スレッド、インテル(R) スマート・キャッシュ6MB から選択	
ソケット	LGA1151 Socket	
チップセット	インテル(R) H370 チップセット	
UEFI	AMI	
メインメモリー/スロット	4.0GB/8.0GB/16.0GB/32.0GB/64.0GB (PC4-2666 DDR4 SDRAM Non-ECC) から選択※1/DIMMスロット (288ピン) ×4 (同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作)	
GPU	・CPU内蔵3Dグラフィックス ・NVIDIA(R) GeForce(R)シリーズ ・NVIDIA(R) Quadro(R)シリーズ から選択 GPUのスペック一覧はこちら	
ビデオメモリー (VRAM)	最大2105MB (メインメモリー4.0GB時)、最大4153MB (メインメモリー8.0GB時)、最大8249MB (メインメモリー16.0GB時)、 最大16441MB (メインメモリー32.0GB時)、最大32825MB (メインメモリー64.0GB時) (いずれもメインメモリーから128MB占有)	
*CPU内蔵3Dグラフィックス搭載時		
表示解像度※2	1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、 1920×1080、1920×1200、2560×1440 (HDMIのみ)、3840×2160 (HDMIのみ) [約1,677万色]	
*CPU内蔵3Dグラフィックス搭載時		
ストレージ※3	HDD	500GB/1TB/2TB (シリアルATA 600MB/s、7200rpm、4基内蔵可能)、4TB/8TB (シリアルATA 600MB/s、5400rpm、4基内蔵可能)
	SSD	256GB/512GB/1TB/2TB (シリアルATA 600MB/s、4基内蔵可能 *256GBは2基まで)
	M.2 SSD	256GB/512GB/1TB (PCI Express x4、2基内蔵可能)
	RAID	RAID 1:HDD 500GB/1TB/2TB、SSD 512GB、M.2 SSD 512GB RAID 1 (ハードウェアRAID) :HDD 500GB/1TB RAID 10:HDD 2TB
		*消去禁止領域は約1GB使用します。
光ディスクドライブ※4	DVD-ROMドライブ	【読込】DVD-ROM：16倍速、CD-ROM：40倍速
*光ディスクドライブなし	スーパーマルチドライブ	【読込】 DVD-R (2層) / DVD-RW：12倍速 DVD-ROM /DVD-R (1層)：16倍速 CD-ROM / CD-R / CD-RW：40倍速 【書込 (書換)】 DVD-RW：6倍速 DVD-R (2層)：8倍速 CD-RW：10倍速 DVD-R (1層)：16倍速 CD-R：40倍速
選択可能		
Blu-ray Disc ドライブ		【読込】 BD-RE (3層)：4倍速 BD-R (3層) / BD-RE (2層)：6倍速 BD-ROM (2層) / BD-R (2層)：8倍速 BD-RE (1層)：10倍速 BD-ROM (1層) / BD-R (1層) / DVD-ROM (2層) / DVD-R (2層) / DVD-RW：12倍速 DVD-ROM (1層) / DVD-R (1層)：16倍速 CD-RW：24倍速 CD-ROM / CD-R：40倍速 【書込 (書換)】 BD-RE (1層) / BD-RE (2層) / BD-RE (3層)：2倍速 DVD-RW：6倍速 BD-R (3層) / DVD-R (2層)：8倍速 BD-R (1層) / BD-R (2層)：12倍速 DVD-R (1層)：16倍速 CD-RW：24倍速 CD-R：40倍速 選べるドライブの付属ソフト一覧はこちら
ネットワーク機能	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (I219V) (1Gbitまたは10Gbit対応LAN増設可能、背面スロットを1スロット使用)	
無線LAN※5	無線LANアダプターは単品オプションより購入可能	
キーボード/マウス	オプションから選択	

インタフェース	USB	USB3.2 Gen2(USB3.1 10Gbps)×2 (背面×2、オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)、USB3.2 Gen1(USB3.0 5Gbps)×4 (前面×2、背面×2、オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)、USB2.0×3 (前面×1、背面×2)													
	IEEE1394	オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用													
	LAN	RJ-45×1 (増設により変動)													
	サウンド	インテル(R) ハイデフィニション・オーディオ (本体スピーカー無し)、前面：ヘッドホン出力×1、マイク入力×1、背面：ライン入力×1、マイク入力×1、ライン出力×1													
	ディスプレイ出力	VGA：ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D：24ピン×1 (HDCP対応)、HDMI：19ピン×1 (HDCP対応、電源連動機能)、マルチモニター：最大3画面													
	その他	キーボード：PS/2互換 ミニDIN×1、マウス：PS/2互換 ミニDIN×1、シリアル：オプション搭載可能D-sub 9ピン最大4基まで、背面スロットを最大2スロット使用、パラレル：オプション搭載可能D-sub 25ピン×1													
ドライブベイ (基本構成時のドライブ空き数)		3.5型HDD/2.5型SSD×4 (空き数3)、5.25型×2 (空き数1)、M.2スロット (空き数1)													
拡張スロット ※6		PCI Express x16：1、PCI Express x4：1、PCI Express x1：1、PCI：1 (各ボード長312mmまで)													
マルチカードリーダー		オプション内蔵可能、SDカード (SDHC/XC UHS- I SDR104/UHS- II HD312)、コンパクトフラッシュに対応※7													
セキュリティ機能		インテル(R) PTT (TPM2.0) ※8、セキュリティロックスロット													
主な付属品		リカバリーデータ※9、各種ドライバ類 (内蔵ストレージに保存、ウイルスバスター クラウド90日版※10、i-フィルター for マルチデバイス 30日版含む)、マニュアル類、電源コード													
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)		約180.0×405.0×368.0mm (突起部除く)													
梱包箱寸法 (幅×奥行き×高さ)		約514×419×368mm													
本体質量		350W電源搭載時：約9.7kg	350W電源搭載時：約10.0kg												
		650W電源搭載時：約10.3kg	650W電源搭載時：約10.6kg												
電源		350W電源：AC100V±10% (50/60Hz) (入力波形は正弦波のみをサポート) 容量：350W													
		650W電源：AC100V±10% (50/60Hz) (入力波形は正弦波のみをサポート) 容量：650W													
消費電力※11		350W電源搭載時：最大定格出力時約426.8W (理論値) /最大構成時約297.8W/通常時約22.0W/スタンバイ時 (スリープ時) 約1.4W/電源OFF時約0.5W													
		650W電源搭載時：最大定格出力時約792.7W (理論値) /最大構成時約591.6W/通常時約24.5W/スタンバイ時 (スリープ時) 約1.4W/電源OFF時約0.5W													
待機時動作音※12		350W電源搭載時：約31dB 650W電源搭載時：約29dB													
関連規格		高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合 (★★☆ V13) ※13、J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合 (電源コード)													
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※14 (目標年度2022年度)		<table><tr><th></th><th>区分</th><th>省エネ基準達成率</th><th>年間消費電力量</th></tr><tr><td>350W電源搭載時</td><td>第17区分</td><td>A </td><td>81.2kWh/年</td></tr><tr><td>650W電源搭載時</td><td>第17区分</td><td>AA </td><td>94.2kWh/年</td></tr></table>			区分	省エネ基準達成率	年間消費電力量	350W電源搭載時	第17区分	A 	81.2kWh/年	650W電源搭載時	第17区分	AA 	94.2kWh/年
	区分	省エネ基準達成率	年間消費電力量												
350W電源搭載時	第17区分	A 	81.2kWh/年												
650W電源搭載時	第17区分	AA 	94.2kWh/年												
動作環境		動作温度：10～35℃、動作湿度：20～80% (結露しないこと)													
標準保証		1年間無償 お預かり修理 *3年間部品保証													

- ※1 メインメモリーの一部をビデオメモリー (VRAM) などを使用するため、OS上のメモリー容量は少なく表示される場合があります。
- ※2 本体に搭載されたGPUの出力解像度であり、接続するディスプレイやOSの仕様によっては表示できない場合があります。
- ※3 ストレージの容量は実際に使用する場合、使用環境 (OS、フォーマット種類など) により表記容量が異なります。ストレージの表記容量は、1GB=1000MB換算値です。1GB=1024MB換算した場合は、表記容量よりも小さくなります。SSDはデータを常に記録するような用途で使用するとして、NAND Flashの特性上急激な劣化が予測されることがあります。
- ※4 橋円やカートリッジタイプなど通常と異なるメディアは使用できません。AACSRキー更新、CPRM認証には、インターネット接続環境が必要です。
- ※5 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。環境により電波が届かない場合があります。無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については、こちら (http://www.epsondirect.co.jp/support/information/confirm_wirelesslan.asp) をご覧ください。
- ※6 形状によっては取り付けられない場合もあります。
- ※7 各メディアの著作権保護機能およびSDIOには対応しておりません。
- ※8 Windows 10 Proのみ対応しています。
- ※9 OSは内蔵ストレージの消去禁止領域から再インストールが可能です。
- ※10 ウィルス定義ファイルの更新権の期限は、インストールより90日間となっております。継続してご使用いただく場合は有償となります。また、本ソフトウェアをご利用いただくにはお客様にてインストールを行っていただく必要があります。
- ※11 最大構成時は、本製品発表時の最大構成にて消費電力が最大となる動作状態で計測した値です。発売後、仕様、構成の変更により値が変わる場合があります。その他の値は、代表的な部品構成での測定値です。値は利用状況/部品構成により変化します。通常時は起動15分後のOS待機状態です。
- ※12 基本構成におけるWindows待機時 (ISO7779準拠オペレーターポジション) に測定しています。また、数値は製品の個体差および構成により変わることがあります。
- ※13 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はこちら (<http://www.pc3r.jp/>) をご覧ください。
- ※14 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100 %以上110 %未満、AAは達成率110 %以上140 %未満、AAAは達成率140 %以上を示します。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、対象製品が国際エネルギースタープログラムの適合要件および適合基準を満たしていると判断します。基準をクリアした製品のみに、ロゴマークの表示を行っています。



当社は、環境に配慮した製品をお客様に提供するための重要な取り組みのひとつとして、製品に含有する化学物質を厳正に管理しています。本製品は、電気・電子機器に含まれる特定の化学物質 (※) の含有量が、JIS C 0950に規定される基準値以下であることを示す、J-Mossグリーンマークに対応しています。

※ 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)