


Endeavor NA711E 仕様一覧	
OS	Windows 11 Pro 64bit、Windows 11 Home 64bit から選択 (エブソンはビジネスにWindows 11 Proをお勧めします)
CPU	インテル(R) Core(TM) i7-1255U プロセッサ 1.7GHz/最大4.7GHz、10コア(2Performance-cores + 8Efficient-cores)/12スレッド、インテル(R) スマート・キャッシュ12MB インテル(R) Core(TM) i5-1235U プロセッサ 1.3GHz/最大4.4GHz、10コア(2Performance-cores + 8Efficient-cores)/12スレッド、インテル(R) スマート・キャッシュ12MB から選択 *クロック数はPerformance-coresの周波数です。
ソケット	-
チップセット	CPU内蔵
UEFI	Insyde
メインメモリー/スロット	8GB/16GB/24GB/40GB (PC4-3200 DDR4 SDRAM Non-ECC) から選択※1/8GB (オンボード) + SODIMMスロット (260ピン) ×1 (同容量2枚1組で使用する場合、デュアルチャネルで動作するため、16GB以上選択したとき16GBまではデュアルチャネルで動作、残りはシングルチャネルで動作)
GPU	CPU内蔵 インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス *インテル(R) Core(TM) i7 プロセッサ、インテル(R) Core(TM) i5 プロセッサ搭載時、メインメモリーが8GB構成の場合、第12世代インテル(R) プロセッサ・ファミリー用インテル(R) Core(TM) UHD グラフィックスとなります。
ビデオメモリー (VRAM)	最大4076MB (メインメモリー8GB時)、最大8172MB (メインメモリー16GB時)、最大12268MB (メインメモリー24GB時)、最大20460MB (メインメモリー40GB時) (いずれもメインメモリーから128MB占有)
外部ディスプレイ接続時※2	1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440、3840×2160
液晶タイプ※3	14型 フルHD液晶 (ノングレア、LEDバックライト、視野角：垂直170° 水平170°、タッチ操作非対応)
液晶表示 (最大解像度) ※4	1920×1080 [約1,677万色]
LCDドット抜け※5	ドット抜けは、8個以下です。これは、全ドットの0.00013%以下に相当します。
ストレージ※6	M.2 SSD 256GB/512GB/1TB (PCI Express x4)、256GB/512GB (PCI Express x4 OPAL準拠 暗号化機能付き)、256GB/512GB/1TB (PCI Express x4 DRAMレス) *無印/OPAL : Gen4(16GB/s)、DRAMレス : Gen3(8GB/s) 理論値 *消去禁止領域は約1GB使用します。
光ディスクドライブ	外付け光ディスクドライブは単品オプションより購入可能
有線LAN	オプションの有線LAN USBアダプター選択可能
無線LAN/Bluetooth(R)※7	インテル(R) Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.2内蔵 セキュリティー : IEEE802.11a/b/g : WPA(TKIP/AES)、WPA2(AES)、WPA3(Personal/Enterprise) IEEE802.11n : WPA(AES)、WPA2(AES) IEEE802.11ax/ac : WPA(AES)、WPA2(AES)、WPA3(Personal/Enterprise) 認証 : IEEE802.1x※8 *WPA3(Enterprise)はOSのバージョンによっては使用できない場合があります。
キーボード	88キー (キーピッチ19.1mm※9、キーストローク1.2mm) 日本語キーボード (JIS標準配列)
ポインティングデバイス	タッチパッド (マルチタッチ対応)、左右クリック (タッチパッド一体型)
インタフェース	USB Type-A 1ポート (右側面) : USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) 1ポート (左側面) : USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2) Thunderbolt(TM) 1ポート (左側面) : Thunderbolt(TM) 4 最大転送速度40Gbps、Power Delivery対応/出力最大15W/入力65W以上※10、ディスプレイ出力 (DisplayPort 1.4/オルタネートモード) LAN オプションで選択時RJ-45 ×1 サウンド インテル(R) ハイデフィニション・オーディオ、ステレオスピーカー (出力1.5W×2)、ステレオマイク内蔵 (正面)、ヘッドホン/ヘッドホンマイク共用入出力×1 (右側面) ※11 ディスプレイ出力 HDMI : 19ピン×1 (左側面、HDCP対応)、USB Type-C×1 (左側面、データ通信/ディスプレイ出力兼用、HDCP対応)、マルチモニター : 最大4画面 (本体液晶+ディスプレイ出力 (HDMI+USB Type-C)、デジチチェーン対応 (最大3画面)) ※12
内蔵カメラ	最大解像度1280×720対応、92万画素 (正面)
マルチカードリーダー	マイクロSDカード (SDHC/XC UHS-I) (右側面) ※13
セキュリティー機能	インテル(R) PTT (TPM2.0) ※14、セキュリティーロックスロット (右側面)、顔認証 (Enhanced Sign-in Security対応)
主な付属品	リカバリーデータ※15、各種ドライバー/ソフトウェア類 (内蔵ストレージに保存)、マニュアル類、ACアダプター、電源コード
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	約322.0×216.8×16.5mm (突起部除く)
梱包寸法 (幅×奥行き×高さ)	約412×322×87 mm
本体質量	約912g (ACアダプター除く、バッテリー含む)
電源	ACアダプター ※16 入力 AC100V~240V ±10% (50/60Hz) (入力波形は正弦波のみをサポート)、容量 : 65W、出力 DC 19V 3.42A、質量 : 約262g (電源コード含む)、ACアダプター寸法 : 約108×46×30mm、ケーブル長 : DC側 約1.5m、AC側 約2.0m 内蔵バッテリー リチウムイオンポリマーバッテリー (7.7V/4675mAh)
バッテリー※17	充電時間 約3.2時間 (急速充電オフ時、本体電源オン/オフ時) 約2.7時間 (急速充電オン時、本体電源オン/オフ時) *電源管理ユーティリティで充電停止レベル100%に設定時の値です。 出荷時設定は80%です。その場合は急速充電オフ時約1.7時間、急速充電オン時約1.1時間となります。 駆動時間 (JEITA 測定法Ver3.0) 約6.0時間 (動画再生時) /約13.3時間 (アイドル時) *電源管理ユーティリティで充電停止レベル100%に設定時の値です。 出荷時設定は80%です。その場合は約4.5時間 (動画再生時) /約9.7時間 (アイドル時) となります。 駆動時間 (JEITA 測定法Ver2.0) 約13.0時間 *電源管理ユーティリティで充電停止レベル100%に設定時の値です。 出荷時設定は80%です。その場合は約8.7時間となります。
消費電力※18	最大定格出力時約73.0W (理論値) /最大構成時約61.5W/通常時約4.4W/スタンバイ時 (スリープ時) 約0.7W/電源OFF時約0.2W
待機時動作音※19	約12dB
関連規格	国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク適合、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合 (★★★V14) ※20、J-Mossグリーンマーク適合、電気用品安全法適合 (電源コード・ACアダプター・リチウムイオンポリマーバッテリー)、IEC62368-1認証を取得

省エネ法に基づくエネルギー消費効率※21 (目標年度2022年度)	区分	省エネ基準達成率	年間消費電力量
	第12区分	AAA 	13.4kWh/年
動作環境	動作温度:10~35°C、動作湿度:20~80% (結露しないこと)		
標準保証	1年間無償 お預かり修理 *3年間部品保証		

- ※1 メインメモリーの一部をビデオメモリー (VRAM) などを使用するため、OS上のメモリー容量は少なく表示される場合があります。
- ※2 本体に搭載されたGPUの出力解像度であり、接続するディスプレイやOSの仕様によっては表示できない場合があります。
- ※3 液晶ディスプレイは一部に点灯または常時点灯していない画素が存在することがあります。また、液晶の特性上明るさや色ムラが出ることがありますが、不具合ではありません。最大解像度での使用を推奨いたします。
- ※4 デザリング機能により約1,677万色で表示。
- ※5 「ドット」は副画素 (サブピクセル) を指します。LCDでは、RGBの3個の副画素により1個の画素が構成されています。記載のドット抜けはISO13406-2の基準にしたがって、副画素 (サブピクセル) 単位で計算しています。
- ※6 ストレージの容量は実際に使用する場合、使用環境 (OS、フォーマット種類など) により表記容量が異なります。ストレージの表記容量は、1GB=1000MB換算値です。1GB=1024MB換算した場合は、表記容量よりも小さくなります。SSDはデータを常に記録するような用途で使用すると、NAND Flashの特性上急激な劣化が発生し、製品寿命が著しく短くなることが予測されます。
- ※7 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。環境により電波が届かない場合があります。無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はこちら (http://www.epsondirect.co.jp/support/information/confirm_wirelesslan.asp) をご覧ください。5GHz帯無線LANはW52/W53/W56に対応しています。
- ※8 当社ではWindows Server(R) 2012とIEEE802.1x Radius Server (EAP-TLS対応認証サーバー) + WPA (TKIP) の組み合わせによる認証において動作を確認しています。すべての環境下での動作を保証するものではありません。
- ※9 キーボードの横方向の間隔、キーの中心から隣のキーまでの長さ。(一部キーピッチが長くなっている部分があります)
- ※10 すべてのUSB Power Delivery対応機器からの電源供給を保証するものではありません。接続した機器による事故や故障につきましては、当社では一切責任を負いかねます。
- ※11 ヘッドホン (3極ミニプラグ) やスマートフォン用ヘッドホンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイク (3極ミニプラグ) は使用できません。
- ※12 Thunderbolt(TM)4コネクタからデジーチェーンを行う場合は、デジーチェーン対応のディスプレイが必要です。接続可能な台数は3台まで、表示可能な解像度は次のとおりです。1024×768,1280×768,1366×768,1920×1080。本機のLCD画面+デジーチェーンで3台のディスプレイに画面表示している場合、HDMIコネクタからの画面出力はできません。本機で表示できるのは4画面までです。
- ※13 各メディアの著作権保護機能およびSDIOには対応していません。
- ※14 BitLockerは、Windows 11 Homeにはなく、Windows 11 Proで有効になります。
- ※15 OSは内蔵ストレージの消去禁止領域から再インストールが可能です。
- ※16 標準添付されている電源コードはAC100V用 (日本仕様) です。本製品は国内専用ですので海外でお使いの場合は保証対象外です。
- ※17 バッテリーの充電時間および駆動時間は、利用状況/部品構成によって異なる場合があります。また、本機のバッテリーは内蔵となっており、取り外しはできません。バッテリー駆動時間が短くなった場合には、バッテリー交換サービスをご利用ください。
- ※18 最大構成時は、本製品発表時の最大構成にて消費電力が最大となる動作状態で計測した値です。発売後、仕様、構成の変更により値が変わる場合があります。その他の値は、代表的な部品構成での測定値です。値は利用状況/部品構成により変化します。通常時は起動15分後のOS待機状態です。
- ※19 基本構成におけるWindows待機時 (ISO7779準拠オペレーターポジション) に測定しています。また、数値は製品の個体差および構成により変わることがあります。
- ※20 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はこちら (<http://www.pc3r.jp/>) をご覧ください。
- ※21 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、対象製品が国際エネルギースタープログラムの適合要件および適合基準を満たしていると判断します。基準をクリアした製品のみ、ロゴマークの表示を行っています。



当社は、環境に配慮した製品をお客様に提供するための重要な取り組みのひとつとして、製品に含有する化学物質を厳正に管理しています。本製品は、電気・電子機器に含まれる特定の化学物質 (※) の含有量が、JIS C 0950に規定される基準値以下であることを示す、J-Mossグリーンマークに対応しています。

※ 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)



エコマーク認定番号
18119002

本製品は、公益財団法人 日本環境協会エコマーク事務局が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルであるエコマークを取得しています。エコマーク認定企業はエプソン販売株式会社です。