

## Endeavor NJ4300 仕様一覧

		HD液晶搭載モデル	フルHD液晶搭載モデル
OS(エブソンはビジネスにWindows 10 Pro をお勧めします)		Windows 10 Pro 64bit、Windows 10 Home 64bitから選択	
CPU		インテル® Core™ i3 プロセッサ、インテル® Core™ i5 プロセッサから選択	インテル® Core™ i5 プロセッサ
チップセット		CPU内蔵	
メインメモリー/スロット		4.0GB~32.0GB (PC4-2400 DDR4 SDRAM) から選択※1/SODIMMスロット (260ピン) ×2 (同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作)	
GPU		インテル® UHD グラフィックス 620	
液晶タイプ※2		15.6型 HD液晶 (ノングレア、LEDバックライト、タッチ操作非対応)	15.6型 フルHD液晶 (ノングレア、LEDバックライト、タッチ操作非対応)
液晶表示 (最大解像度) ※3		1366×768 [約1,677万色]	1920×1080 [約1,677万色]
LCDドット抜け※4		ドット抜けは、8個以下です。これは、全ドットの0.00026%以下に相当します。	
ストレージ※5		500GB・1TB (シリアルATA 600MB/s 5400rpm)、500GB (シリアルATA 600MB/s 7200rpm)	
HDD		128GB~1TB (シリアルATA 600MB/s)	
SSD		256GB~1TB (PCI Express x4)	
M.2 SSD		インテル® Optane™ メモリー 32GB+500GB HDD、1TB HDD	
インテル® Optane™ メモリー			
光ディスクドライブ※6		光ディスクドライブなし、スリムDVD-ROMドライブ、スリムスーパーマルチドライブ、スリム Blu-ray Disc ドライブから選択	
ネットワーク機能		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (Realtek製 RTL8111H-CG)	
無線LAN/Bluetooth※7		オプションのIEEE802.11ac/a/b/g/n準拠無線LAN+Bluetooth 5.0モジュール内蔵可能 セキュリティ: WPA、WPA2、WEP<802.11ac/nはWPA (AES) / WPA2 (AES) のみ>、802.1x※8	
キーボード		107キー (テンキー付、キーピッチ18.5mm※9、キーストローク1.4mm) OADG109A準拠、JIS標準配列準拠	
ポインティングデバイス		タッチパッド(マルチタッチ対応)、左右クリック	
インタフェース		2.0×2 (右側面)、3.1×2 (左側面) <手前のUSB3.1ポートはUSB充電機能付き>	
USB		RJ-45×1 (左側面)	
LAN		インテル® ハイデフィニション・オーディオ、ステレオスピーカー (出力2.0W×2)、モノラルマイク内蔵 (前面)、ヘッドホン/ヘッドホンマイク 共用入出力×1 (右側面) ※10	
サウンド		VGA: ミニD-sub 15ピン×1、HDMI: 19ピン×1 (HDCP対応) (各左側面)、マルチモニター: 最大3画面(本体液晶+ディスプレイ出力)	
ディスプレイ出力		最大解像度1280×720対応、92万画素 (前面)	
内蔵カメラ		SDカード (SDHC/XC UHS-1 SDR104)、マルチメディアカード (前面) ※11	
マルチカードリーダー		インテル® PTT (TPM2.0) ※12、セキュリティロックスロット (左側面)、指紋認証(タッチパッド左上)	
セキュリティ機能		リカバリーデータ※13、ドライブ類 (内蔵ストレージに保存、ウイルスバスタークラウド90日版※14、i-フィルター for マルチデバイス 30日版含む)、マニュアル類、ACアダプター、電源コード、バッテリーパック	
主な付属品			
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)		約384.0×270.0×27.1mm (突起部除く)	
本体質量		約2.3kg (ACアダプター除く、バッテリー含む)	
電源		ACアダプター※15 入力 AC100V~240V±10% (50/60Hz) (入力波形は正弦波のみをサポート)、容量: 45W、出力 DC 19V 2.37A、質量: 約230g (電源コード含む)、ACアダプター寸法: 約90×37×27mm、ケーブル長: DC側 約1.8m、AC側 約2.0m	
バッテリー		リチウムイオンバッテリー (14.4V/2600mAh)	
バッテリー※16		充電時間 約2.3時間 (本体電源オン/オフ時)	
駆動時間		約5.7時間 (JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定)	
消費電力※17		最大定格出力時約52.9W (理論値) /最大構成時約48.2W/通常時約7.4W/スタンバイ時 (スリープ時) 約0.7W/電源OFF時約0.2W	
動作環境		動作温度:10~35°C、動作湿度:20~80% (結露しないこと)	
標準保証		1年間無償 お預かり修理 *3年間部品保証	

CPU	ソケット 3次キャッシュ (インテル® スマート・キャッシュ)	インテル® Core™ i3 プロセッサ: 4MB、インテル® Core™ i5 プロセッサ: 6MB	インテル® Core™ i5 プロセッサ: 6MB
UEFI		AMI	
ビデオメモリー (VRAM)		最大2121MB (メインメモリー4.0GB時)、最大4169MB (メインメモリー8.0GB時)、最大8265MB (メインメモリー16.0GB時)、最大16457MB (メインメモリー32.0GB時) (いずれもメインメモリーから128MB占有)	
外部ディスプレイ接続※18		1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440 (HDMIのみ)、3840×2160 (HDMIのみ、リフレッシュレート30Hzまで)	
ストレージ		*消去禁止領域は約1GB使用します。	
梱包箱寸法 (幅×奥行き×高さ)		約431×346×157mm	
待機時動作音※19		約21dB	
関連規格		エコマーク適合、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合 (★★☆V13) ※20、J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合 (電源コード・ACアダプター・リチウムイオンバッテリー)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※21		インテル® Core™ i3-8145U プロセッサ (2.1GHz) : M区分 0.035 (AAA) インテル® Core™ i5-8265U プロセッサ (1.6GHz) : M区分 0.025 (AAA)	インテル® Core™ i5-8265U プロセッサ (1.6GHz) : M区分 0.025 (AAA)

- ※1 メインメモリーの一部をビデオメモリー(VRAM)などで使用するため、OS上のメモリー容量は少なく表示される場合があります。
- ※2 液晶ディスプレイは一部に点灯または常時点灯していない画素が存在することがあります。また、液晶の特性上明るさや色ムラが出るがありますが、不具合ではありません。最大解像度での使用を推奨いたします。
- ※3 GPUのデザイン機能により約1,677万色を実現。
- ※4 「ドット」は副画素(サブピクセル)を指します。LCDでは、RGBの3個の副画素により1個の画素が構成されています。記載のドット抜けはISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
- ※5 ストレージの容量は実際に使用する場合、使用環境(OS、フォーマット種類など)により表記容量が異なります。ストレージの表記容量は、1GB=1000MB換算値です。1GB=1024MB換算した場合は、表記容量よりも小さくなります。
- ※6 楕円など通常と異なるメディアは使用できません。AACスキー更新、CPRM認証には、インターネット接続環境が必要です。
- ※7 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。環境により電波が届かない場合があります。無線LANではセキュリティーの設定をすることが非常に重要です。詳細はこちら  
([http://www.epsondirect.co.jp/support/information/confirm\\_wirelesslan.asp](http://www.epsondirect.co.jp/support/information/confirm_wirelesslan.asp)) をご覧ください。5GHz帯無線LANはW52/W53/W56に対応しています。
- ※8 当社ではWindows Server® 2012とIEEE802.1x Radius Server (EAP-TLS対応認証サーバー) + WPA (TKIP) の組み合わせによる認証において動作を確認しています。すべての環境下での動作を保証するものではありません。
- ※9 キーボードの横方向の間隔、キーの中心から隣のキーまでの長さ。(一部キーピッチが長くなっている部分があります)
- ※10 ヘッドホン(3極ミニプラグ)やスマートフォン用ヘッドホンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイク(3極ミニプラグ)は使用できません。
- ※11 各メディアの著作権保護機能およびSDIOには対応していません。
- ※12 Windows 10 Proのみ対応しています。
- ※13 OSは内蔵ストレージの消去禁止領域から再インストールが可能です。
- ※14 ウィルス定義ファイルの更新権の期限は、インストールより90日間となっております。継続してご使用いただく場合は有償となります。また、本ソフトウェアをご利用いただくにはお客様にてインストールを行っていただく必要があります。
- ※15 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。本製品は国内専用ですので海外でお使いの場合は保証対象外です。
- ※16 バッテリーの充電時間および駆動時間は、利用状況/部品構成によって異なる場合があります。バッテリーパックを落下させる、ぶつける、先のとがったもので力を加える、強い圧力をかけるといった衝撃を与えないでください。また、バッテリー駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリーパックと交換してください。
- ※17 最大構成時は、本製品発表時の最大構成にて消費電力が最大となる動作状態で計測した値です。発売後、仕様、構成の変更により値が変わる場合があります。その他の値は、代表的な部品構成での測定値です。値は利用状況/部品構成により変化します。通常時は起動15分後のOS待機状態です。
- ※18 本体に搭載されたGPUの出力解像度であり、接続するディスプレイやOSの仕様によっては表示できない場合があります。
- ※19 基本構成におけるWindows待機時(ISO7779準拠オペレーターポジション)に測定しています。また、数値は製品の個体差および構成により変わることがあります。
- ※20 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はこちら(<http://www.pc3r.jp/>)をご覧ください。
- ※21 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。( )内の値は達成率を示します。達成率が100%を超える場合、表示Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を表します。



当社は、環境に配慮した製品をお客様に提供するための重要な取り組みのひとつとして、製品に含有する化学物質を厳正に管理しています。本製品は、電気・電子機器に含まれる特定の化学物質(※)の含有量が、JIS C 0950に規定される基準値以下であることを示す、J-Mossグリーンマークに対応しています。

※ 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)



本製品は、公益財団法人 日本環境協会エコマーク事務局が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルであるエコマークを取得しています。エコマーク認定企業はエプソン販売株式会社です。