

Endeavor Pro9200 仕様一覧		
OS		Windows 11 Pro 64bit、Windows 11 Home 64bit から選択 (エブソンはビジネスにWindows 11 Proをお勧めします)
CPU※1		インテル(R) Core(TM) i9-14900K プロセッサー 3.2GHz/最大5.5GHz、24コア(8Performance-cores + 16Efficient-cores)/32スレッド、インテル(R) スマート・キャッシュ36MB インテル(R) Core(TM) i7-14700K プロセッサー 3.4GHz/最大5.5GHz、20コア(8Performance-cores + 12Efficient-cores)/28スレッド、インテル(R) スマート・キャッシュ33MB インテル(R) Core(TM) i7-14700 プロセッサー 2.1GHz/最大5.4GHz、20コア(8Performance-cores + 12Efficient-cores)/28スレッド、インテル(R) スマート・キャッシュ33MB インテル(R) Core(TM) i5-14600K プロセッサー 3.5GHz/最大5.3GHz、14コア(6Performance-cores + 8Efficient-cores)/20スレッド、インテル(R) スマート・キャッシュ24MB から選択 *クロック数はPerformance-coresの周波数です。 *インテル(R) Core(TM) i7-14700K プロセッサー、インテル(R) Core(TM) i9-14900K プロセッサーについては、動作を安定させるために最大クロック の上限を5.5GHzまでにして出荷しております。
	ソケット	LGA-1700 Socket
チップセット		インテル(R) Z790 チップセット
UEFI		AMI
メインメモリ/スロット		8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/192GB (PC5-4400 DDR5 SDRAM Non-ECC) から選択※2/DIMMスロット (288ピン) ×4 (同容量2枚1組で使用する場 合、デュアルチャネルで動作) *メモリ4枚構成時は3600MHz相当で動作します。
GPU		・CPU内蔵 インテル(R) UHD グラフィックス 770 ・NVIDIA(R) GeForceシリーズ ・NVIDIA(R) プロフェッショナルシリーズ から選択 GPUのスペック一覧はこちら
ビデオメモリー (VRAM) *CPU内蔵3Dグラフィックス搭載時		最大4091MB (メインメモリー8GB時)、最大8187MB (メインメモリー16GB時)、最大16379MB (メインメモリー32GB時)、最大32763MB (メイン メモリー64GB時)、最大65531MB (メインメモリー128GB時) (いずれもメインメモリーから128MB占有)
表示解像度※3 *CPU内蔵3Dグラフィックス搭載時		1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、 1920×1080、1920×1200、2560×1440、3840×2160 [約1,677万色]
ストレージ※4	M.2 SSD	512GB/1TB/2TB/4TB (PCI Express x4、4基内蔵可能) *Gen4 (16GB/s) 理論値
	SSD	512GB/1TB (シリアルATA 600MB/s、4基内蔵可能)、1.92TB 高信頼性SSD (シリアルATA 600MB/s、4基内蔵可能)
	HDD	2TB (シリアルATA 600MB/s、7200rpm、4基内蔵可能)、4TB/8TB (シリアルATA 600MB/s、5400rpm、4基内蔵可能) *HDDは2基目以降に内蔵可
	RAID	RAID 1 (ソフトウェア) :M.2 SSD 1TB/2TB/4TB、SSD 1TB、高信頼性SSD 1.92TB、HDD 2TB/4TB *HDDは2基目以降に内蔵可能
		*消去禁止領域は約1GB使用します。
光ディスクドライブ※5	スリムDVD-ROMドライブ	【読込】 DVD-ROM : 8倍速、CD-ROM : 24倍速
	スリムスーパーマルチドライブ	【読込】 DVD-R (2層) / DVD-R (1層) /DVD-RW / DVD-ROM : 8倍速 CD-ROM / CD-R / CD-RW : 24倍速 【書込 (書換) 】 DVD-R (2層) / DVD-RW : 6倍速 DVD-R (1層) : 8倍速 CD-RW : 10倍速 CD-R : 24倍速
	スーパーマルチドライブ	【読込】 DVD-R (2層) / DVD-RW : 12倍速 DVD-ROM / DVD-R (1層) : 16倍速 CD-ROM / CD-R / CD-RW : 40倍速 【書込 (書換) 】 DVD-RW : 6倍速 DVD-R (2層) : 8倍速 CD-RW : 10倍速 DVD-R (1層) : 16倍速 CD-R : 40倍速
	スリム Blu-ray Disc ドライブ	【読込】 BD-RE (1層) / BD-RE (2層) / BD-R (1層) / BD-R (2層) / BD-ROM (1層) : 6倍速 DVD-R (1層) / DVD-R (2層) / DVD-RW / DVD-ROM : 8倍速 CD-RW / CD-ROM / CD-R : 24倍速 【書込 (書換) 】 BD-RE (1層) / BD-RE (2層) : 2倍速 BD-R (1層) / BD-R (2層) / DVD-R (2層) / DVD-RW : 6倍速 DVD-R (1層) : 8倍速 CD-RW : 10倍速 CD-R : 24倍速

Blu-ray Disc ドライブ		【読込】 BD-RE（3層）：4倍速 BD-R（3層）/BD-R（4層） / BD-R M-Disc（3層）/BD-RE（2層）：6倍速 BD-ROM（2層）/BD-R（2層） / BD-R M-Disc（2層）：8倍速 BD-RE（1層）：10倍速 BD-ROM（1層）/BD-R（1層）/BD-R M-Disc（1層） / DVD-ROM（2層）/DVD-R（2層）/DVD-RW：12倍速 DVD-ROM（1層）/DVD-R（1層）：16倍速 CD-RW：24倍速 CD-ROM / CD-R：40倍速 【書込（書換）】 BD-RE（1層）/BD-RE（2層）/BD-RE（3層）：2倍速 BD-R M-Disc（1層）：4倍速 BD-R（4層）/BD-R M-Disc（3層）/DVD-RW：6倍速 BD-R（3層）/BD-R M-Disc（2層）/DVD-R（2層）：8倍速 BD-R（1層）/BD-R（2層）：12倍速 DVD-R（1層）：16倍速 CD-RW：24倍速 CD-R：40倍速												
選べるドライブの付属ソフト一覧はこちら														
有線LAN		2500Base-T/1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（1226-V）（1Gbitまたは10Gbit対応LAN増設可能、背面スロットを1スロット使用）												
無線LAN/Bluetooth(R)※6		オプションのインテル(R) Wi-Fi 6E（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）無線LAN+Bluetooth 5.3内蔵可能 セキュリティー： IEEE802.11a/b/g：WPA(TKIP/AES)、WPA2(AES)、WPA3(Personal/Enterprise) IEEE802.11n：WPA(AES)、WPA2(AES) IEEE802.11ax/ac：WPA(AES)、WPA2(AES)、WPA3(Personal/Enterprise) 認証：IEEE802.1x※7 *WPA3(Enterprise)はOSのバージョンによっては使用できない場合があります。												
キーボード/マウス		オプションから選択												
インタフェース	USB Type-C	1ポート（背面）：USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)												
	USB Type-A	3ポート（正面）：USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) 6ポート（背面）：USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)×2、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)×2、USB 2.0×2 オプション増設可能（背面スロット使用）※8												
	LAN	RJ-45×1（増設により変動）												
	サウンド	インテル(R) ハイデフィニション・オーディオ（本体スピーカー無し）、正面：ヘッドホン出力×1、マイク入力×1、背面：ライン入力×1、マイク入力×1、ライン出力×1												
	ディスプレイ出力	DisplayPort×1（HDCP対応）、HDMI：19ピン×1（HDCP対応、電源連動機能）、マルチモニター：最大2画面(グラフィックスボードとの同時出力可能) *グラフィックスボードとの同時出力にはUEFIの設定変更およびCPU内蔵3Dグラフィックスのドライバインストールが必要です。												
	その他	キーボード：PS/2互換 ミニDIN×1、マウス：PS/2互換 ミニDIN×1、シリアル：オプション搭載可能D-sub 9ピン最大4基まで、背面スロットを最大1												
ドライブベイ（基本構成時のドライブ空き数）		3.5型HDD/2.5型SSD×4（空き数3）、5.25型×3（空き数1）、3.5型×1（空き数1）、M.2スロット×2（空き数2）												
拡張スロット※9		PCI Express x16（Gen5）：1、PCI Express x8※10（Gen4）：1、PCI Express x4（Gen4）：1、PCI Express x1（Gen4）：2（各ボード長312mmま												
マルチカードリーダー		オプション内蔵可能、SDカード（SDHC/XC、UHS-Ⅰ/UHS-Ⅱ）、コンパクトフラッシュに対応※11												
セキュリティ機能		インテル(R) PTT（TPM2.0）※12、セキュリティロックスロット												
主な付属品		リカバリーデータ※13、各種ドライバー/ソフトウェア類（内蔵ストレージに保存）、マニュアル類、電源コード、鍵（フロントアクセス用）、ゴム足（横置き用）												
横置き※14		可能 耐荷重：20kg以下 *通風孔を塞ぐことは不可												
外形寸法（幅×奥行き×高さ）		約216.8×498.7×470.8mm（キャリングハンドル無し時約216.8×498.7×430.9mm）（突起部除く）												
梱装箱寸法（幅×奥行×高さ）		約560×645×355mm												
本体質量		850W電源搭載時：約16.3kg（キャリングハンドル無し時約15.8kg） 1100W電源搭載時：約16.7kg（キャリングハンドル無し時約16.3kg）												
電源		850W電源：AC100V±10%（50/60Hz）（入力波形は正弦波のみをサポート） 容量：850W、80PLUS PLATINUM 1100W電源：AC100V±10%（50/60Hz）（入力波形は正弦波のみをサポート） 容量：1100W、80PLUS PLATINUM												
消費電力※15		850W電源搭載時：最大定格出力時約955.1W（理論値）/最大構成時約645.0W/通常時約17.8W/スタンバイ時（スリープ時）約1.7W/電源OFF時約0.7W 1100W電源搭載時：最大定格出力時約1236.0W（理論値）/最大構成時約638.7W/通常時約24.7W/スタンバイ時（スリープ時）約1.7W/電源OFF時約0.7W												
待機時動作音※16		850W電源搭載時：待機時約32dB/高負荷時（ノーマルモード）約39dB/高負荷時（パフォーマンスモード）約44dB 1100W電源搭載時：待機時約32dB/高負荷時（ノーマルモード）約39dB/高負荷時（パフォーマンスモード）約44dB												
関連規格		高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合（★★☆V14）※17、J-Mossグリーンマーク適合、電気用品安全法適合（電源コード）												
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※18 （目標年度2022年度）		<table><tr><td></td><td>区分</td><td>省エネ基準達成率</td><td>年間消費電力量</td></tr><tr><td>850W電源搭載時</td><td>第18区分</td><td>AA </td><td>96.7kWh/年</td></tr><tr><td>1100W電源搭載時</td><td>第18区分</td><td>A </td><td>135.6kWh/年</td></tr></table>		区分	省エネ基準達成率	年間消費電力量	850W電源搭載時	第18区分	AA 	96.7kWh/年	1100W電源搭載時	第18区分	A 	135.6kWh/年
	区分	省エネ基準達成率	年間消費電力量											
850W電源搭載時	第18区分	AA 	96.7kWh/年											
1100W電源搭載時	第18区分	A 	135.6kWh/年											
動作環境		動作温度：10～35℃、動作湿度：20～80%（結露しないこと）												
標準保証		1年間無償 お預かり修理 *3年間部品保証												

- ※1 BIOS設定によりターボブースト動作時の上限値を変更することが可能ですが、当社工場出荷時設定を上回る値を設定した場合は動作保証の対象外となります。
- ※2 メインメモリーの一部をビデオメモリー（VRAM）などで使用するため、OS上のメモリー容量は少なく表示される場合があります。
- ※3 本体に搭載されたGPUの出力解像度であり、接続するディスプレイやOSの仕様によっては表示できない場合があります。
- ※4 ストレージの容量は実際に使用する場合、使用環境（OS、フォーマット種類など）により表記容量が異なります。ストレージの表記容量は、1GB=1000MB換算値です。1GB=1024MB換算した場合は、表記容量よりも小さくなります。SSDはデータを常に記録するような用途で使用する、NAND Flashの特性上急激な劣化が発生し、製品寿命が著しく短くなることが予測されます。
- ※5 橋円やカートリッジタイプなど通常と異なるメディアは使用できません。AACスキー更新、CPRM認証には、インターネット接続環境が必要です。
- ※6 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。環境により電波が届かない場合があります。無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については、こちら（http://www.epsondirect.co.jp/support/information/confirm_wirelesslan.asp）をご覧ください。
- ※7 当社では、Windows Server(R) 2012とIEEE802.1x Radius Server（EAPPerformance-TLS対応認証サーバー）+ WPA（TKIP）の組み合わせによる認証において動作を確認しています。すべての環境下での動作を保証するものではありません。
- ※8 オプション増設の場合は背面スロットを使用します。詳細はオプション仕様をご確認ください。（<https://shop.epson.jp/pc/desktop/pro9200/option/>）
- ※9 形状によっては取り付けられない場合もあります。すべてのPCI Express機器との動作を保証するものではありません。お客様側のPCI機器の動作確認などについては、当社貸し出しプログラムをご利用いただき、事前の動作確認をおすすめいたします。
- ※10 PCI Express x8動作は非対応、PCI Express x4 - 2linkで動作対応となります。
- ※11 各メディアの著作権保護機能およびSDIOには対応していません。
- ※12 BitLockerは、Windows 11 Homeにはなく、Windows 11 Proで有効になります。
- ※13 OSは内蔵ストレージの消去禁止領域から再インストールが可能です。
- ※14 設置方法の詳細はマニュアルをご参照ください。
- ※15 最大構成時は、本製品発表時の最大構成にて消費電力が最大となる動作状態で計測した値です。発売後、仕様、構成の変更により値が変わる場合があります。その他の値は、代表的な部品構成での測定値です。値は利用状況/ 部品構成により変化します。通常時は起動15分後のOS待機状態です。
- ※16 基本構成におけるWindows待機時（ISO7779準拠オペレーターポジション）に測定しています。また、数値は製品の個体差および構成により変わることがあります。
- ※17 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はこちら（<http://www.pc3r.jp/>）をご覧ください。
- ※18 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100 %以上110 %未満、AAは達成率110 %以上140 %未満、AAAは達成率140 %以上を示します。



当社は、環境に配慮した製品をお客様に提供するための重要な取り組みのひとつとして、製品に含有する化学物質を厳正に管理しています。本製品は、電気・電子機器に含まれる特定の化学物質（※）の含有量が、JIS C 0950に規定される基準値以下であることを示す、J-Mossグリーンマークに対応しています。

※ 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）